

**sefin ProfilLine**

# sefin Parkettpflege

**Auf Basis einer neuen Formel vereinigt Parkettpflege die Härte von Acryl mit der Elastizität von Polyethylenen. Parkettpflege schützt den versiegelten wie auch den unversiegelten Parkettboden, verleiht ihm Glanz und beschränkt den Pflegeaufwand auf ein Minimum.**



Mehrzweckhalle Gemeinde Groß Schwülper  
gepflegt mit sefin Parkettpflege

Holzböden erfordern eine Luftfeuchtigkeit von 55 - 60 ° rel. Luftfeuchte, niedrigere Luftfeuchte trocknet das Holz aus und es kommt zu mehr oder weniger großen Fugen. Bitte die Luftfeuchte mittels Hygrometer beobachten. Die Beine und Füße aller Möbel, die auf der Oberfläche verschoben werden, müssen mit Filzgleitern o. ä. versehen werden. Bei der Verwendung von Möbeln mit Laufrollen muss der Boden durch geeignete Unterlagen geschützt werden.

## **Erstpflege:**

Wenn der Boden verschmutzt ist, kann er mittels Mop, Harbesen oder Staubsauger von den nicht anhaftenden Verschmutzungen befreit werden. Bei anhaftenden Verschmutzungen geben Sie bitte einen Schuss Geschirrspülmittel (**Spülfix**) in lauwarmes Wasser und wischen den Boden mit einem gut ausgewrungenen Mopp oder Scheuerlappen. Boden trocknen lassen.

**sefin Parkettpflege** unverdünnt mittels Mopp 2 bis 3 mal auftragen.

Nach dem durchtrocknen mit einer Poliermaschine und weißem Pad polieren.

## **Unterhaltsreinigung:**

Das polieren mit einem weißen Pad ist bei leichter Verschmutzung die ideale Art Ihren Parkettboden zu pflegen, den dabei anfallenden Staub mit einem trockenem Mopp aufnehmen.

Bei stärkeren Verschmutzungen **sefin Parkettpflege** 1:100 mit lauwarmen Wasser mischen und mit einen gut ausgewrungenen Mopp wischen



sefin GmbH - Reinigungs-Fachgroßhandel - Marienberger Straße 1 (Gartenstadt) - 38112 Braunschweig

Telefon: 0531/ 87 19 02 Fax: 0531/ 87 19 90

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag: 8:00 - 16:00 Uhr Freitag: 8:00 - 14:00 Uhr

Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.